

# Parkett- und Bodenpflege 887

## Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями 887

### Свойства:

- самоблестящая эмульсия для ухода
- обладает грязеотталкивающими свойствами
- износостойкая
- уменьшает образование черных полос
- противоскользящая (пригодна для спортивных полов по ДИН 18032, ч. 2)
- полуматовая/ матовая

### Применение:

- для первичного и регулярного ухода за вручную покрытым лаком паркетом, пробкой, покрытиями из ПВХ и вспененного винила, натуральным линолеумом без специального полиуретанового защитного слоя;

Матовый вариант:

- специально для ухода за покрытиями, пролакированными 868 Aqua-Lack nature, 860 2K Aqua-лак nature PLUS, или другими матовыми покрытиями

Продукт не пригоден для ухода за эластичными покрытиями / паркетом с полиуретановым слоем или UV-слоем.

### Технические характеристики:

Основа:	смесь полимеров
Цвет:	молочный
Плотность:	1,02 г/см <sup>3</sup>
Температура использования:	15 - 25°C
Очиститель/Растворитель:	вода
pH-показатель:	ок. 8 в неразбавленном виде
Расход:	1 л припл. на 30 м <sup>2</sup>
Срок хранения:	мин. 12 месяцев в заводской упаковке
Условия хранения:	беречь от мороза, вскрытые упаковки плотно закрыть
UBA-№	SM: 4397 0012 M: 4397 0024
Огнеопасный продукт:	нет
Морозоустойчивый продукт:	нет
Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
GISCODE:	GE 10
Паспорт безопасности:	по запросу

\*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

### Основание:

Перед применением хорошо размешать!

887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями нанести равномерно тонким слоем на чистый, сухой пол мягкой неворсистой тканью, губкой, специальной шваброй Форбо и дать подсохнуть. На сильно впитывающие основания (н-р, линолеум) может быть необходимо нанести несколько слоев. Время для промежуточной подсушки припл. 1 час. Предназначенные для ухода поверхности нужно обрабатывать полностью за один рабочий ход во избежание разводов.

Матовое 887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями перед употреблением тщательно встряхнуть для достижения равномерного распределения матирующих компонентов.

Продукт можно добавлять в воду для мытья полов, припл. 200-300 мл на 8 л воды.

### Технология применения:

Для первичного ухода:	887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями наносится в неразбавленном виде. На впитывающие покрытия целесообразно нанести несколько раз.
Для регулярного ухода:	887 Средство развести с водой припл. 1:30.

## eurocol – the strong connection

---

<b>Указания по уходу:</b>	<p><b>Первичный уход:</b> следует проводить до первой полной нагрузки на покрытие; на покрытых лаком поверхностях – только после полного просыхания нанесенного слоя лака. Можно провести первичный уход 887 Средством уже через 3-10 дней после нанесения последнего слоя лака (в зависимости от системы лакирования). Для этого нанести 887 Средство для ухода за паркетом и напольными покрытиями тонким и равномерным слоем в неразбавленном виде. Расход: 3-4 л на 100 м<sup>2</sup></p> <p><b>Регулярный уход:</b> Следует ежедневно, при необходимости чаще, удалять грязь и пыль с полов. В зависимости от нагрузок необходимо регулярно наносить 887 Средство, разведенное водой в соотношении 1:30, на полы для сохранения полимерного слоя. Расход: 1 л на 100 м<sup>2</sup>, в зависимости от степени загрязнения.</p> <p><b>Комплексный уход:</b> Если полы, несмотря на регулярный уход, стали заметно более гладкими и их защитный слой износился, необходимо провести комплексный уход. 887 Средство, разведенное 1:2 водой, нанести на полы. Расход: 1,5 – 2 л на 100 м<sup>2</sup></p> <p>Перед проведением комплексного ухода необходимо проверить, нужна ли основательная очистка, например, при наличии остатков средств по уходу и чистящих средств. Для этого применяется 891 Универсальный очиститель. После основательной очистки потребуется проведение первичного ухода.</p> <p><b>Уход за полами в спортивных залах:</b> Для соблюдения требований ДИН 18 032 относительно коэффициента трения скольжения <math>\mu = 0,4 - 0,7</math> для полов в спортивных залах за ними необходим постоянный уход. Все лакирующие системы гарантируют противоскользящее действие только в комбинации с 887 Средством для ухода за паркетом и напольными покрытиями (Запрашивайте, пожалуйста, специальные инструкции по уходу).</p>
<b>Указания по очистке:</b>	Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой
<b>Примечания:</b>	<p>Перед использованием 887 Средства проверить возможность его применения на соответствующих покрытых лаком поверхностях и покрытиях. Для эластичных покрытий, паркета (лакированного), пробковых покрытий и полов в спортивных залах существуют отдельные рекомендации по уходу, которые могут быть затребованы. При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.</p>
<b>Упаковка:</b>	0,75 л / 5 л / 10 л
<b>Для особого внимания:</b>	<p>Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.</p> <p>С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!</p>

---

75228-887

Издание от 15 октября 2007 заменяет  
издание от 18 июля 2007