

Средство для очистки и ухода за ламинатом 893

- Свойства:**
- самоблестящее комбинированное средство на основе водорастворимого воска
 - не образует слоев, поэтому на незащищенных полах базовая очистка не требуется
 - удаляет грязь, следы от обуви, жиры
 - высыхает равномерно, без разводов, и придает шелковистый глянец, не требуя полировки
 - pH-нейтральный, не раздражает кожу
 - приятный запах

- Применение:**
- щадящее нейтральное средство для очистки после строительных работ, промежуточной очистки за один рабочий ход
 - средство для регулярного ухода

для ламината и покрытого лаком многослойного паркета;
для склеенных элементов и бесклеевых соединений (клик-соединения)

Технические характеристики:	Основа:	растворимые в воде тензиды и ароматизаторы
	Цвет:	прозрачный
	Плотность:	1,00 г/см ³
	Температура применения:	15 - 25°C
	Очиститель:	вода
	pH-показатель:	нейтральный ок. 7
	Расход:	в зависимости от применения
	Допустимый срок хранения:	24 месяца, вскрытую упаковку плотно закрыть
	Огнеопасный продукт:	нет
	Маркировка по предписанию об опасных веществах:	нет
	GISCODE:	GU 50
Паспорт безопасности:	по запросу	

*Вышеуказанные технические данные были получены в лабораторных условиях, поэтому рассматриваются как нормы в связи с многочисленными возможностями применения продукта на объекте

Технология применения: Для базовой очистки: для очистки после завершения строительных работ или же промежуточной очистки во время их проведения следует использовать 1%-ный раствор. Для этого на 8 л воды для мытья полов добавить 80 мл (прибл. 2 колпачка) 893 Средства для очистки ламината. Ламинат протереть влажной тряпкой с данным раствором.

Для регулярной очистки и ухода: 0,5-1%-ным раствором протереть ламинат влажной тряпкой (прибл. 1-2 колпачка на 8 л воды)

Для затвердевших загрязнений может применяться 893 Средство для очистки ламината в неразбавленном виде. Для этих целей следует использовать белый шлифовальный диск или сукно. Остатки загрязнений удалить сукном и протереть влажной тряпкой, смоченной в чистой воде.

Ни в коем случае не допускать, чтобы на полу оставались лужи от воды, так как вода может проникнуть в стыковочные швы и вызвать разбухание ламината.

Указания: При выполнении работ следует придерживаться соответствующих норм и предписаний. За пределами Германии действительны соответствующие государственные нормы, о которых должен знать потребитель.

Соблюдайте наши инструкции по уходу!

Компоненты согласно рекомендации EG:

содержит: <5% тензидов
консервирующие вещества (5-хлор-2-метил-3-(2H)-изотиазолон)
консервирующие вещества (2-метил-3-(2H)-изотиазолон)



BONDING SYSTEMS

eurocol – the strong connection

Указание по очистке: Рабочие инструменты после использования немедленно очистить водой

Упаковка: 0,75 л

Для особого внимания:

Наши данные основываются на полученном в лаборатории и на практике опыте. Учитывая многообразие способов применения, а также не зависящих от производителя условий хранения и применения наших продуктов, мы не можем дать гарантию по поводу конечного результата в каждом отдельно взятом случае. При использовании данного продукта для целей, не указанных в данной технической информации, необходимо согласие производителя. В противном случае производитель не несет ответственности. Исходя из этого, мы рекомендуем провести достаточное количество проб. В остальном мы ссылаемся на наши общие торговые условия.

С получением этой технической информации все ранее изданные технические описания и информации по продукту становятся недействительными!

75221

5 января 2005г.